
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: Localización y Representación Gráfica Alterna (8XX)

Actualmente los campos 856 y 880 son los únicos que están definidos en el formato MARC21 para autoridades. La mayoría de las ocasiones éstos campos contienen las definiciones encontradas en los formatos MARC 21 Bibliográfico y MARC 21 para Información Comunitaria.

856 LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS
880 REPRESENTACIÓN GRAFICA ALTERNA

856 - LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS [R]

La información requerida para localizar y obtener acceso a información electrónica. El campo puede ser utilizado en un registro de autoridad para proveer información suplementaria, disponible en forma electrónica, acerca de la entidad para cual se creó el registro.

El campo se repite cuando varían los datos de localización (el URL en el subcampo \$u; o los subcampos \$a, \$b, \$d, cuando se utilizan). También se repite cuando: se utiliza más de un método de acceso; se registran sitios espejo; se indican diferentes formatos/resoluciones con diferentes URLs; y se registran ítemes relacionados.

Consulte las "[*Guidelines for the Use of Field 856*](#)" para una explicación detallada sobre el uso del campo 856.

Indicadores

Primer indicador – Método de acceso

Un valor que define el método de acceso al recurso electrónico. El campo se repite en el caso de que el recurso fuera accesible mediante más de un método de acceso. Cuando se registra un URL en el subcampo \$u, el valor corresponderá al método de acceso (esquema URL) el cual es también el primer elemento de la cadena.

- | | |
|---|---|
| # | No se provee información |
| 0 | Correo electrónico
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de Transferencia de Correo ("Mail Transfer Protocol-MAILTP") |
| 1 | FTP |
| 2 | Remoto ("Telnet") |
| 3 | Línea telefónica ("Dial-up")
Indica que el acceso se establece a través de una línea telefónica convencional |
| 4 | HTTP
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de transferencia de hipertexto ("Hypertext Transfer Protocol") |

7 Método especificado en el subcampo \$2.

Segundo indicador – Relación

Un valor que identifica la relación entre el recurso electrónico y la localización identificada en el campo 856 y la entidad descrita en el registro.

- # No se provee información
- 0 El recurso
- 1 Una versión del recurso
- 2 Un recurso relacionado
- 8 No se genera una constante de despliegue

No aplicar valores de indicador en los registros de autoridad

Códigos de subcampo

- \$a Nombre del dominio (“Host name”) [R]
El dominio completo de la localización electrónica. Contiene una dirección de red que se repite si existe más de una dirección para el mismo dominio.
- \$b Número de acceso [R]
El número de acceso asociado al dominio. Puede contener la dirección numérica del Protocolo de Internet (“IP”) cuando el ítem es un recurso de Internet; o un número telefónico si el acceso se provee a través de una línea telefónica.
- \$c Información sobre la compresión [R]
Información de la compresión de un archivo, en particular si se requiere un programa específico para la descompresión de dicho archivo.
- \$d Ruta de acceso (“Path”) [R]
- \$f Nombre electrónico [R]
- \$h Procesador de la solicitud [R]
El nombre del usuario (o procesador de la solicitud); generalmente el dato que antecede el signo de arroba (“@”) dentro de la dirección del dominio.
- \$i Instrucción
Una instrucción requerida para procesar una solicitud.
- \$j Bits por segundo [NR]
- \$k Clave de acceso (“Password”) [NR]
- \$l Cadena de acceso (“Logon”, “login”, etc.) [NR]
Caracteres necesarios para la conexión a un recurso electrónico o a un sitio FTP.
- \$m Contacto de ayuda para el acceso [R]
- \$n Nombre de la localización del dominio [NR]
El nombre completo de la localización del dominio dentro del subcampo \$a, incluyendo su localización geográfica.
- \$o Sistema operativo [NR]
- \$p Puerto de acceso (“Port”) [NR]
- \$q Tipo de formato electrónico [R]
Una identificación del tipo de formato electrónico (representación de los datos del recurso), tales como: texto/HTML, ASCII, archivo Postscript, aplicación ejecutable; o imagen JPEG. El tipo de formato electrónico puede tomarse de listas como las registradas en los tipos MIME (“Internet Media Types”).
- \$r Posiciones establecidas (“Settings”) [NR]
- \$s Tamaño del archivo [R]
- \$t Emulación de terminal [R]
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (“URI”) [R]
El URI; el cual provee la sintaxis estándar para localizar un objeto utilizando los

protocolos de Internet. El campo 856 se estructura para permitir la creación de un URL a partir de la concatenación de otros subcampos 856 separados. El subcampo \$u puede utilizarse en vez de esos subcampos separados o además de ellos; el subcampo \$u puede repetirse únicamente si se registran: un URN y un URI; o más de un URN.

- \$v Horario de disponibilidad del método de acceso [R]
- \$w Número de control del registro [R]
- \$x Nota no dirigida al público [R]
- \$y Texto del vínculo [R]
- \$z Nota dirigida al público [R]
- \$2 Método de acceso [NR]
El método de acceso cuando el primer indicador contiene el valor "7"
- \$3 Especificación de los materiales [NR]
- \$6 Vínculo [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

- 856 4# \$u http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell.jpeg \$y photograph
- 856 4# \$u http://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/ \$y description
- 856 4# \$3 image \$u http://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg
- 856 4# \$u http://www.loc.gov/copyright
- 856 4# \$u http://www.nlc-bnc.ca/jsc
- 856 4# \$u http://www.firstladies.org/

880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA [R]

Este campo contiene la representación gráfica alterna completa de un encabezamiento contenido en otro campo distinto dentro de un mismo registro.

Indicadores

Los indicadores en el campo 880 tienen el mismo valor y significado que los indicadores usados en el “campo asociado”. La descripción de los indicadores se presentan bajo cada campo específico.

Primer indicador - El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”.

Segundo indicador - El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”.

Codigos de subcampo

- \$6 Vínculo [NR] Consulte los *Subcampos de control*
- \$a-z El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”

- \$0-5 El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”
\$7-9 El mismo valor que el utilizado en el “campo asociado”

Ejemplos

880 1# \$6 400-01/(2/r \$a [Heading in Hebrew script linked to associated field]

880 1# \$6 100-01/(N \$a [Heading in Cyrillic script linked to associated field]
