Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA)



La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas pequeñas de los Estados Unidos de América

	Semana 23		
Lugar:	Supervisor:	Fecha:	
1)	 Reportar las condiciones no seguras Reportar las condiciones no seguras a su supervisor y avisar a sus compañeros del trabajo acerca de estas Marcar, iluminar, marcar con banderas, cerrar con cuerda, o cerrar con barricadas todas las zonas o equipos no seguros Comunicar inmediatamente acerca de las condiciones no seguras a todos sus compañeros de trabajo La comunicación abierta es clave para la seguridad Preguntar a los empleados si saben de algunas condiciones no seguras en el lugar de trabajo que no hayan sido reportadas 		
2)	Correas transportadoras : Trabaja la alarma pre-funcionamiento? : Están todas las cubiertas en su lugar? : Funcionan bien los cables del freno de emergen : Prestar atención a TODAS las poleas y TODOS la	r? de emergencia? s y TODOS los tensores de velocidad para ver si funcionan debajo de una correa transportadora en	
3)	Soldadura Usar el Equipo de Protección Personal para prevsoldando Usar zapatos con suelas de goma y protegerse de Usar guantes aislantes y secos, un mandil, la vise Evitar la soldadura eléctrica cuando está mojado Transpiración excesiva subirá la posibilidad de e No envolver el cable de la soldadora al cuerpo su Mantener el equipo en buen condición; no usar o o que hayan sido unidos incorrectamente ¿Está la zona de soldadura limpia de todo mater si hay incendios?	l aparato y del suelo ra y gafas protectoras o o hay humedad electrocución yo eables que estén rotos, sean muy corto	

□ ¿Se usan las cortinas para soldar en zonas donde hay demasiada gente?

□ ¿Hay suficiente ventilación? La soldadura se debe hacer en zonas bien ventiladas.

Asistentes:		
		
		

Comentarios de los empleados: