

POST TEST

1. Las causas comunes de hundimientos son:
 - A. La planificación insuficiente
 - B. Juicio erróneo del tipo de tierra
 - C. Los sistemas protectores defectuosos
 - D. El fracaso para ajustar para cambiar de condiciones
 - E. Todas las anteriores

2. El estándar de la excavación aplica a:
 - A. Excavaciones
 - B. Zanjas
 - C. los gravámenes de la superficie
 - D. sistemas protectores
 - E. Todas las anteriores

3. . La madera y el aluminio hidráulicos son sistemas de _____.
 - A. Apuntalamiento
 - B. Rampas
 - C. Peligro
 - D. Acceso

4. Una atmósfera peligrosa puede ser:
 - A. Inflamable
 - B. Venenoso
 - C. Tóxico
 - D. Irritante
 - E. Todas las anteriores

5. Los gravámenes de superficie que son peligros serán _____ como sea necesario para salvaguardar empleados.
 - A. Agregados
 - B. Quitados o apoyados
 - C. Construidos
 - D. Bloqueados

6. Las rampas estructurales utilizadas por empleados serán diseñadas por _____
- A. el Oficial de la Seguridad
 - B. el trabajador
 - C. la persona competente
 - D. el operario
7. La deficiencia del oxígeno ocurre en zanjas cuando el contenido de oxígeno es abajo de _____.
- A. 12.5%
 - B. 30.5%
 - C. 19.5%
 - D. 25.5%
8. Las operaciones de la eliminación del agua serán controladas por _____ .
- A. la persona competente
 - B. la persona de seguridad
 - C. la persona de agua
 - D. la persona de bandera
9. Las personas competentes aplicarán las medidas correctivas prontas cuando los alrededores son _____ a empleados?
- A. peligrosos
 - B. insanitarios
 - C. perjudicial
 - D. All the above
10. Los empleados _____ en protectores cuando son instalados, para ser removidos o para ser movidos verticalmente.
- A. no son permitidos
 - B. son permitidos
11. El terreno de Tipo-A tiene fisuras, es sujeto a la vibración y previamente perturbado.
- A. Verdadero
 - B. Falso

12. Una prueba visual y una prueba _____ serán hechos para determinar la clasificación de terreno.
- A. uniforme
 - B. manual
 - C. del nivel freático
 - D. legal
13. Los terrenos cohesivos tienen un contenido alto de _____.
- A. arcilla
 - B. roca
 - C. arena
 - D. grava
14. _____ es causado por una presión hacia abajo y peso de terreno o equipo adyacentes
- A. El tirón o la protuberancia
 - B. El derriba
 - C. El hervir
15. La madera puede ser utilizada por el apuntalamiento hasta _____ pies profundos sin la aprobación de un profesional ingeniero registrado.
- A. 10
 - B. 20
 - C. 30
 - D. 40

Post – Test Answers

- 1) E
- 2) E
- 3) C
- 4) E
- 5) B
- 6) C
- 7) C
- 8) A
- 9) D
- 10) A
- 11) B
- 12) B
- 13) A
- 14) A
- 15) B