

**¡Dos trabajadores
mueren cada
mes en zanjas
que colapsan!**

**Un Metro Cúbico
de Tierra Puede
Pesar Tanto
como un Vehículo**



UNA ZANJA SIN PROTECCIÓN ES COMO LA TUMBA PARA UNA MUERTE PREMATURA

Asegúrese de que las zanjas tengan protección contra derrumbes:

Angulo de Inclinación o excavación escalonada en las paredes de las zanjas, o

Apuntalando las paredes de la zanja con soportes, o

Sistema protector para las paredes de las zanjas con cajas de trinchera.



La foto es cortesía de Speed Shore Corp.

Inspeccione las zanjas al comienzo de cada turno y cada vez que sea necesario a lo largo del día de trabajo.

Proporcione una entrada y salida segura usando escaleras, rampas o escalones.

Sepa donde están localizadas las utilidades soterradas antes de cavar.

Mantenga todos los equipos, materiales y material excavado a por lo menos 2 pies de distancia desde la orilla de la zanja.



Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

Para recibir ayuda, comuníquese con nosotros. Somos OSHA. Podemos ayudarle. Es confidencial.

1-800-321-OSHA (6742)

TTY 877-889-5627

www.osha.gov

OSHA[®]

Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional